

Тип терморегулятора:	для защиты от замерзания, встраиваемый в линию обогрева
Монтаж:	на трубе
Максимальный ток:	10А
Рабочее напряжение:	до 250 В
Максимальная температура:	70°С

## ОПИСАНИЕ

Терморегулятор EasyHeat P10 комбинирует провод с стандартной европейской вилкой подключения и энергосберегающий термостат. EasyControl P10 используется с нагревательным кабелем и предохраняет трубы от замерзания в холодный период. Термостат совместим с напряжением до 250V. Применяется на пластиковых и металлических трубах. Система после установки не требует сервиса.



## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ:

- Выберите и установите нагревательный кабель в соответствии с инструкцией, прилагающейся к кабелю. Нагревательный кабель не является частью P10 И не поставляется вместе с ним.
- Плотно установите чувствительный элемент термостата (чёрная «таблетка» на оранжевом корпусе) на трубе и закрепите изолянт. Не допускайте пересечения нагревательного кабеля с проводом EasyControl P10. Термостат должен быть установлен на самой холодной точке трубы. Термостат будет контролировать температуру на поверхности трубы и обеспечивать включение и выключение нагревательного кабеля в заданном диапазоне, экономя электроэнергию.
- Присоедините провод Easycontrol P10 к нагревательному кабелю, соблюдая необходимые требования электробезопасности.
- Полная установка должна соответствовать ПУЭ
- Толщина теплоизоляции в месте установке сенсора должна быть такой же, как и на других участках трубы.
- В течении холодного периода держите вилку включённой в сеть.