

**Саморегулирующийся нагревательный кабель  
FUJIKURA (Япония)****Тип HEATTRACER PGC**

Область применения: борьба с конденсатом, антиобледенительные системы труб, кровель.

Тип	Максимальная длина, м при 0С	Мощность, Вт/м (10°С)	Цена \$/метр
PGC-5-2SJP	161	16	\$15,5
PGC-8-2SJP	133	25	\$15,5

**Тип HEATTRACER PGL**

Область применения: борьба с конденсатом конденсата, антиобледенительные системы труб, кровель. Может использоваться в агрессивных средах и при больших механических нагрузках. Рекомендован для промышленного использования.

Тип	Максимальная длина, м при 0С	Мощность, Вт/м (10°С)	Цена \$/метр
PGL-3-2SJP	205	9	\$19,0
PGL-5-2SJP	168	16	\$19,0
PGL-8-2SJP	131	26	\$19,0
PGL-10-2SJP	112	33	\$19,0
PGL-3-2SJ	205	9	\$21,0
PGL-5-2SJ	168	16	\$21,0
PGL-8-2SJ	131	26	\$21,0
PGL-10-2SJ	112	33	\$21,0

**Тип HEATTRACER PGH**

Область применения: борьба с конденсатом, антиобледенительные системы труб, поддержание постоянной температуры горячей воды, и т.д. Рабочая температура – до 120°С, максимальная температура среды без нагрузки – 230°С. Может использоваться во взрывоопасных зонах.

Тип	Максимальная длина, м при 0С	Мощность, Вт/м (10°С)	Цена \$/метр
PGH-5-2SJ	235	16	\$65,7
PGH-10-2SJ	173	33	\$71,7
PGH-15-2SJ	125	45	\$76,8
PGH-20-2SJ	93	65	\$80,6